



EN388



EN407



Normalisation

EN388:2016 (Risques mécaniques)

Abrasion	4
Coupeure	1
Déchirure	2
Perforation	1
Coupeure ISO 13997	X
Impact	

EN407 (Risques thermiques - Chaleur)

Inflammabilité	X
Chaleur de contact	1
Chaleur convective	X
Chaleur radiante	X
Petites projections de métal en fusion	X
Importante projections de métal en fusion	X

EXGRIP

DESCRIPTION

- Gant tricoté polyamide / Spandex, jauge 15
- Double enduction (nitrile + micro mousse-nitrile) sur la paume et ¾ dos
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Bleu / Noir

TAILLES

- 6 à 11

AVANTAGES

- Une souplesse remarquable
- Excellente étanchéité aux graisses et aux huiles
- Excellente préhension en milieux gras et huileux
- Certifié pour chaleur de contact

NORMALISATION

- ENISO 21420:2020
- EN388:2016 + A1:2018 / EN407:2020
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (n°0075)

UTILISATIONS

- Manipulations fines nécessitant de la dextérité
- Protection contre les risques mécaniques faibles

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupeure

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Emballage individuel à la paire
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

