

ANTIBRUIT



**Normalisation**

**EN352-2 : 2002**

Haute fréquence	<b>33 dB</b>
Moyenne fréquence	<b>31 dB</b>
Basse fréquence	<b>28 dB</b>
SNR	<b>34 dB</b>

**Valeurs d'affaiblissement acoustique**

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne	<b>33,0</b>	<b>33,3</b>	<b>36,1</b>	<b>37,1</b>	<b>36,1</b>	<b>41,8</b>	<b>38,5</b>
Ecart type	<b>6,7</b>	<b>7,6</b>	<b>7,4</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>
APV-value	<b>26,3</b>	<b>25,7</b>	<b>28,7</b>	<b>32,4</b>	<b>31,3</b>	<b>38,2</b>	<b>34,6</b>

**DESCRIPTION**

- Bouchons en polyuréthane
- Forme conique
- Surface lisse

**COLORIS**

- Orange

**AVANTAGES**

- **Souple et léger**
- **A usage unique**

**NORMALISATION**

- EN352-2 : 2002
- Certifié par le laboratoire notifié INSPEC

**UTILISATIONS**

- Pour les travaux bruyants compris entre 95 et 109 dB

**CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE**

- Emballage par 10 paires
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

