



FICHE TECHNIQUE

16-645LG

GANT TRICOTÉ G-TEK® SANS COUTURE MÉLANGE POLYKOR® ET ENDUCTION POLYURETHANE LISSE SUR LA PAUME ET LES DOIGTS



- La construction sans couture offre confort et aération
- Le support en mélange PolyKor™ est léger et permet une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures
- L'enduit de polyuréthane sur les paumes et le bout des doigts offre une excellente résistance contre l'abrasion, la perforation, et une adhérence sur les surfaces sèches et mouillées.
- Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant
- La couleur haute visibilité permet à ce produit d'être très visible.
- La reliure de coton coloré indique la taille
- Lavable, résiste aux produits chimiques, à l'eau et la lumière ultraviolette

APPLICATIONS

- L'électronique
- La découpe du verre
- La manipulation de feuilles de métal
- L'assemblage de pièces et la manutention de petites pièces tranchantes

CONSEILS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage par culbutage à basse température - température maximale de 140°F (60°C).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Mélange PolyKor® / Enduction Polyuréthane					
CONSTRUCTION	Jauge 13 tricoté sans couture					
COULEUR	Doubleure: ■ Jaune HV / Enduction: ■ Grise					
SIZES	7 -11					
EMBALLAGE	Polybag individuel, 12 paire par sachet, 72 par carton					
DIMENSION	15" x 11.8" x 10.6" / 38cm x 30cm x 27cm					
POIDS CARTON	6	7	8	9	10	11
	7.5 lbs 3.4 kgs	8 lbs 3.7 kgss	8.8 lbs 4 kgs	10.4 lbs 4.7 kgs	11 lbs 4.9 kgs	11.3 lbs 5.2 kgs
PAYS D'ORIGINE	Chine					

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 4X42E	ASTM F2992-15 ANSI Cut Level A5 (Adopted by ANSI/ISEA 02/16)					
ABRASION	0	1	2	3	4	-
COUPURE (2003)	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F

DIMENSIONS (IN/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	8.6 / 22	9 / 23	9.4 / 24	9.8 / 25	10.2 / 26	10.6 / 27
B	2.8 / 7.2	3.2 / 8.2	3.6 / 9.2	3.8 / 9.7	3.9 / 10	4.1 / 10.3
H	■ Purple	■ Red	■ Yellow	■ Brown	■ Black	■ Blue

