# FICHE TECHNIQUE
34-684

## G-TEK® NEOFOAM® MICRO-SURFACE GANT TRICOTE THERMOLITE SANS COUTURE AVEC ENDUCTION NEOFOAM® PAUME & DOIGTS - 15 JAUGE

EN 388
4121X

- Le gant en tricot Thermolite sans couture offre un confort et une dextérité accrus, une excellente respirabilité et résistance au froid
- La paume et le bout des doigts enduits de Neofoam® Micro Surface offrent une excellente résistance à l'abrasion et excellente adhérence sur surface humide ou seche
- Compatible avec les écrans tactiles pour permettre à l'utilisateur de commander téléphoner ou faire fonctionner un appareil à écran tactile sans enlever les gants
- Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant
- Lavable, pour une durée d'utilisation plus longue et réduction des coûts de remplacement.
- La couleur du liseré coton indique la taille

## APPLICATIONS

- Zones réfrigérées
- Entrepôts
- Zones froides à températures positives
- Activités de plein air et loisirs en hiver

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 140°F (60°C).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATÉRIAUX | Thermolite / Enduction Neofoam® Micro-Surface | | | | | |
| CONSTRUCTION | Tricot sans couture | | | | | |
| COULEUR | Support: Brique / Enduction: Noir | | | | | |
| STYLE POIGNET | Poignet tricot | | | | | |
| TAILLES | 6 -11 | | | | | |
| EMBALAGE | Polybag Individuel, Paquet de 12, Carton de 120 | | | | | |
| DIMENSION CARTON | 19.7" x 11.8" x 13.8" / 50cm x 30cm x 35cm | | | | | |
| POIDS CAISSE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 14.5 lbs<br>6.5 kgs | 14.8 lbs<br>6.7 kgs | 15 lbs<br>6.8 kgs | 15.4 lbs<br>7 kgs | 15.9 lbs<br>7.2 kgs | 16.3 lbs<br>7.4 kgs |
| COO | Chine | | | | | |

## PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

| EN388: 4121X | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRASION | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| CUT (2003) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TEAR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| PUNCTURE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |

## DIMENSIONS (IN/CM)

| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.3 / 21 | 8.7 / 22 | 9.1 / 23 | 9.4 / 24 | 9.8 / 25 | 10.2 / 26 |
| B | 2.9 / 7.4 | 3.2 / 8.2 | 3.5 / 9 | 3.9 / 9.8 | 4 / 10.2 | 4.1 / 10.4 |
| H | Purple | Red | Yellow | Brown | Black | Blue |




**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.** | BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®
PIP FRANCE SAS | 120 Grande Rue | 85570 L'Hermenault | Tel: +33 2 51 50 19 80 | info@pipeurope.com

This document and the information contained herein is the property of Protective Industrial Products, Inc. (PIP) and may not be used or reproduced without permission. Product users should conduct all appropriate testing or other evaluations to determine the suitability of PIP products for a particular purpose or use within a particular environment. PIP DISCLAIMS ALL WARRANTIES OTHER THAN AS EXPRESSLY PROVIDED.