

josio



S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France



Dessus cuir

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



**CHAUSSANT
ULTRA-CONFORT**



■ 6804 NOIR | POINTURE : 35 AU 47

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non équipée
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	400g * Poids par pied
Poids taille 42*	470g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
SRC	Semelle Antiglisser**
E	Absorption des Chocs
A	Antistatique
FO	Résistance Hydrocarbures
WRU	Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,34	0,28	0,31
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,22	0,13	0,15