

VOLT

SOUDAGE & EFFICACITÉ

Robustesse, protection & style

Adapté aux travaux de soudage MIG/MAG, TIG et meulage, VOLT est le compromis idéal entre sécurité, protection et confort. Disponible avec un filtre autoobscurcissant à teinte variable et un serre-tête confort à 5 positions, VOLT répond à toutes les exigences d'une protection soudage performante et polyvalente.

LIVRÉ AVEC : Housse de protection

480 G

- + RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DU DÉLAI DE RETOUR À L'ÉTAT CLAIR
- + SERRE-TÊTE ERGONOMIQUE À MÉMOIRE DE FORME
- + RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ ET DU DÉLAI DE RETOUR À L'ÉTAT CLAIR
- + TEINTE VARIABLE 4/9-13



TECHNOLOGIES

TRUE COLOUR



VERSIONS



VOLT V



B6V

bollé
SAFETY



DISPONIBLE EN ECO-PACK
GO GREEN

VOLT				
DESCRIPTION PRODUIT	RÉFÉRENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	NORME
CAGOULE DE SOUDAGE - SOUDAGE TEINTE VARIABLE 4/9-13	 VOLT V	4/9-13  1/1/1/2/EN379 C€	 EN175 B C€	EN166 - EN175 - EN379
FILTRE ÉLECTRO-OPTIQUE - SOUDAGE TEINTE VARIABLE 4/9-13	B6V	4/9-13  1/1/1/2/EN379 C€		EN166 - EN175 - EN379

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13		
UNITAIRE :	BOITE :	CARTON :
Taille: 31 x 25 x 19 mm	Taille: 27x27x24 cm Poids: kg	Taille: x x cm Poids: kg
3660740007119	3660740107116 -1 pcs	3660740207113 -6 pcs
3660740007195	3660740107192 -1 pcs	3660740207199 -100 pcs
CODE DOUANIER : 6506101000		

FILTRE ELECTRO-OPTIQUE	
DIMENSION	110 X 90 MM
POIDS	148
CHAMPS DE VISION	96 x 39 MM
ÉPAISSEUR	11 MM
CLASSES	1/1/1/2

CAPTEURS	
NOMBRE DE DÉTECTEURS	2
TEMPS DE RÉACTION	0.1 S
TEINTE TRANSPARENTE	DIN 4
TEINTES VARIABLES	DIN 4/9-13
ALIMENTATION	SOLAR ENERGY

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES			
UTILISATION	MIG / MAG, TIG > 8A, MEULAGE	GARANTIE	2 AN(S)

EN SAVOIR PLUS SUR LES MARQUAGES:



OU SCANNEZ:

NETTOYAGE ET STOCKAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: CN

FICHE TECHNIQUE: 02-19-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

