

# SOFTANE™ Avant-Garde

## JALFRIGG SAS

### J0652

S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011

du 35 au 48

- Cuir pleine fleur AP 23
- Semelle **SOFTANE™ bimatière**
- Antistatique et amagnétique

Softane™  
Avant-Garde



- ❖ Botte de sécurité, coloris naturel. Hauteur de la tige 23,4 cm (pointure 42)
- ❖ Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte :
  - **10 à 15% plus épais** (2,4 mm) que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
  - **Résistance à la pénétration d'eau supérieure** au minimum fixé par la norme Européenne.
- ❖ Bord à cheval en haut de quartiers.
- ❖ Deux tirants latéraux en cuir pour faciliter le chaussage.
- ❖ Botte entièrement doublée en molleton isothermique pour une meilleure protection contre le froid.
- ❖ Doublure talon en textile non tissé résistant à l'abrasion.
- ❖ Première de propreté intégrale, amovible, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ Chaussant **ergonomique**, avec embout **large en polymère** de synthèse pour un **gain de poids (50% plus léger)** que l'acier). Résistant à un choc de **200 Joule**.
- ❖ Première de montage et intercalaire anti-perforation **FlexTane™ By Jallatte**, conforme à la norme **12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Matériaux **100% composite** : plus légers que l'acier, non conducteurs du chaud et du froid.
- ❖ Semelle en **Softane™** bi matière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.
  - ❖ Couche confort densité = 0,45 / Usure densité = 1,10
  - ❖ Absorption du choc talonnier 30 Joules.
  - ❖ Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
  - ❖ Résistance à l'abrasion 75 mm3.
  - ❖ Crampons latéraux débordants pour une meilleure adhérence sur les sols pentus et meubles.
  - ❖ Renfort de voûte plantaire.
  - ❖ Talon arrondi dissymétrique au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche.

**Résistance au glissement** selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

**SRA** Sol céramique / sulfate de Lauryl  
A plat **0,38** (>0,32) - talon **0,30** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,19** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

Poids	Brut (42) : 1532 g / Net (42) : 1314 g
Pointure	36 à 48
Conditionnement	5 paires
Boîtes (mm)	337 x 328 x 135
Cartons (mm)	625 x 425 x 345



 **Jallatte**®

www.jallatte.com